

Tabel 4. Udsugningsenhed, type R 800/3-32,5 - med åbent spjæld.

Spænding	Statisk tryk	Luftydelse (volumen- strøm)	Omdrejnings- tal	Tilført effekt	Tilført strøm	Specifik ydelse
V	Pa	m <sup>3</sup> /h	min <sup>-1</sup>	W	A	$\frac{W}{1000 \text{ m}^3/\text{h}}$
230	10	16940	902	457	2,01	26,9
	0	16220	895	469	2,06	28,9
	-10	15280	890	482	2,12	31,5
	-20	14460	884	493	2,14	34,1
	-30	13260	880	506	2,19	38,2
	-40	12520	875	508	2,21	40,6
	-50	10610	877	499	2,18	47,1
	-60	8870	882	492	2,15	55,5
	-65	6820	885	480	2,11	70,3
	-70	6030	887	490	2,13	81,4
	-80	2500	861	534	2,29	
-90	700	843	569	2,47		
200	10	16520	869	398	1,98	24,1
	0	15460	856	413	2,08	26,7
	-10	14440	847	425	2,12	29,4
	-20	13510	840	437	2,18	32,3
	-30	12340	829	445	2,25	36,1
-40	11320	829	447	2,24	39,5	
180	10	15700	831	374	2,03	23,8
	0	14720	817	374	2,11	25,4
	-10	13600	803	394	2,17	29,0
	-20	12500	790	396	2,23	31,7
	-30	11100	778	436	2,28	39,3
-40	9640	795	414	2,28	43,0	
160	10	14560	773	327	2,06	22,5
	0	13690	749	333	2,13	24,3
	-10	12090	726	347	2,22	28,7
	-20	10850	709	355	2,27	32,8
	-30	9340	702	358	2,30	38,3
-40	6970	717	351	2,23	50,3	
140	10	13440	695	279	2,07	20,8
	0	11980	660	290	2,15	24,2
	-10	10090	630	306	2,22	30,3
	-20	8520	610	309	2,25	36,2
	-30	6440	625	303	2,20	47,0
-35	1010	549	312	2,30		
120	10	11750	591	218	1,93	18,6
	0	9230	528	227	1,98	24,6
	-10	7050	489	233	2,04	33,1
	-20	4580	509	231	2,02	50,6
	-23	430	424	237	2,09	
100	10	10260	492	160	1,70	15,6
	0	7680	427	165	1,75	21,5
	-10	4810	383	168	1,78	34,9
	-15	650	343	167	1,80	
80	10	9000	408	106	1,41	11,8
	0	5560	317	109	1,45	19,6
	-5	4190	289	109	1,46	26,0
	-8	490	261	110	1,47	